

L'unique produit du marché
sans usinage du verre
à avoir obtenu l'



La Pensilina

Accord parfait entre les éléments

« La Pensilina », équilibre des proportions
et nouveauté des formes, adopte une
approche minimaliste tout
en donnant un aspect
épuré et lumineux.



QUALITAL

OXY STYLE - Certification de qualité n°758

GEAL - Certification de qualité n°740

COROXAL Certification de qualité n°753

LA PENSILINA - CLASSE - 20

Épaisseur minimale anodisation - 20 microns
Indiquée pour les installations externes

KIT POUR MARQUISE EN SAILLIE SANS HAUBANS POUR PANNEAUX DE VERRE SANS USINAGES



Le kit est composé d'un profil portant en Aluminium, pré-percé avec un entraxe de 200 mm, de joints, d'accessoires de sécurité et comprend des embouts de finition **sans vis apparentes**.

Caractéristiques:

Alliage d'aluminium extrudé portant 6063-T6, pour verre de composition 88.2 (16.76 mm) ou 88.4 (17.52 mm).

Joints de blocage du verre et joint d'étanchéité mural en TPE de couleur grise.


Cames de blocage et éléments de sécurité en Grivory® pour maximiser les propriétés mécaniques et la capacité de résistance au vieillissement.

Embouts en aluminium à appliquer avec du silicone.

Finition : aluminium mat, aluminium effet inox satin,

RAL 9010 (blanc brillant), brut.

D'autres finitions anodisées et RAL disponibles sur demande.



LED STRIP
12x5 mm

- APPLICATION EXTERNE
LED5050RGB66
LED505066
LED352866

Possibilité d'insérer des LED entre le profil et le verre.

Nous conseillons d'utiliser des LED haute luminosité ultra-mince de catégorie minimum IP65 (Résistance de classe 6 à la poussière, résistance de classe 5 aux jets d'eau)

