GCV GROUPE

LE GARDE-CORPS EN VERRE



FICHE TECHNIQUE · MONTAGE AU SOL

Profil **7017**

- VERRE 12 > 25,52 MM
- RÉSISTANCE 3 KN
- COMPACT · BORD DE DALLE



MONTAGE AU SOL · PRIVÉ & PUBLIC


Profil **7017**

3 kN
de résistance

± 15 mm
de réglage du verre

12 → 25,52
mm d'épaisseur de verre

SPÉCIFICITÉ	Profil 7017
Longueur	2 500 mm · 5 000 mm (sur demande)
Largeur × hauteur kit	75 × 105 mm
Matériau	Aluminium
Montage	Sol déporté · sol déporté inversé
Hauteur garde-corps	1 020 mm standard · autre sur demande
Cales compatibles	One Side & Double Side
Fixation	Tous les 400 mm selon projet




PROFIL DÉDIÉ




Compact · spécial bord de dalle

Sa fixation déportée au sol lui permet de venir au plus près du bord de dalle.

CONFIGURATIONS



CINTRÉ



SUR MESURE

FINITIONS

Brut
Code 00

Anodisé
Code 01

RAL
Code 03

CERTIFICATION

CC FAT
AVIS TECHNIQUE

SABCO One Side
2.1/25-1852_V1

SABCO Double Side
2.1-25-1853_V1

Fixation & drainage :
nous consulter



Disparaître
pour mieux révéler.

GCV
GROUPE
LE GARDE-CORPS EN VERRE

Lotissement Pasqualini · 20167 Sarrola-Carcopino
Distribution · Corse & France entière
legardecorpsenverre.com